



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
“УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ  
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД”

**Трехфазный фильтр высших гармоник  
(Опросный лист для заказа)**

ТОО «УККЗ» оставляет за собой право собственности данного документа в соответствии с существующими права. Данный документ не может быть скопирован, воспроизведен или опубликован без предварительного разрешения.

Наименование организации:

Исполнитель:

Контактная информация:

Тел: \_\_\_\_\_  
Сот. тел: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
1	<b>Условия эксплуатации</b>					
	Климатическое исполнение		*	Степень загрязнения	*	
	Категория размещения		*			
	Минимальная температура	° С	*	Сейсмические факторы в соответствии с шкалой MSK-64		*
	Максимальная температура	° С	*	Высота	М	*
	Влажность	%	*			
2	<b>Параметры системы</b>					
	Напряжение сети		кВ	*		
	Максимальное длительно допустимое напряжение сети		кВ	*		
	Частота сети		Гц	*		
3	<b>Комплектность</b>					
	Ячейка ввода оборудованная разъединителем (для ФКУ до 12 кВ)		*			
	Ячейка защиты фильтра		*			
	Измерительные трансформаторы тока небаланса		*			
	Измерительные трансформаторы тока ввода		*			
	Измерительные трансформаторы напряжения		*			
	Наличие и комплект ЗИП		*			
Другие требования		*				
4	<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ: Конденсаторной батареи настроенной в LC контур. Значения для фазы</b>					
	Частота настройки фильтра		Гц	*		
	Ток гармоник и интергармоник		А	*		
	Мощность генерации при номинальном напряжении и основной частоте		МВАр	*		
	Мощность симметричного короткого замыкания в точке установки фильтра		МВА	*		
	ViL Обязательно (фаз; фазы на землю)		кВ	*		
	Схема соединения КБ (Звезда/ Двойная звезда)		*			
	Дополнительные параметры		*			
5	<b>Дополнительные требования заказчика</b>					
	Габариты для размещения фильтра длина / ширина / высота					